



Yleistä

- Windows CE.Net käyttöjärjestelmä
- Prosessori NS Geode 300 MHz
- 64 MB Compact Flash
- 64 MB RAM
- Ethernet-liityntä
- Web-palvelin
- 6,4" TFT näyttö
- Helppokäyttöinen

Toiminta

Fx-2020 Alakeskus perustuu teollisuus PC:hen ja Windows CE.Net käyttöjärjestelmään. Fx-2020 käyttöliittymänä on selain-pohjainen ja helppokäyttöinen. Dynaamiset grafiikkakuvat luodaan FideGraf kuvaeditorilla suoraan web-muotoon. Sovellusohjelmointi tehdään tehokkaalla FideProg ohjelmistotyökalulla. FideProg noudattaa kansainvälistä IEC 61131-3 standardia. Fx-2020 voidaan toimittaa myös 15" TFT näytöllä, jonka maksimi resoluutio on 1024 x 768.

Tekniset tiedot

Syöttöjännite/virta:	5 VDC / 1,5 A (punainen) 12 VDC / 0,2 A (keltainen) 0 V (musta)
Käyttölämpötila:	0 °C – 50 °C
Käyttöolosuhteet:	Max 95 %RH, ei kondensivettä
Koko:	270 mm x 220 mm x 60 mm 440 mm x 360 mm x 60 mm 15" näytöllä
Paino:	3,1 kg 7,6 kg 15" näytöllä
Suojausluokka:	IP21
Liitynnät:	Ethernet 10/100 Mbit/s RJ-45, RS-485, 3 x RS-232
RAM-muisti:	64 MB
Flash-muisti:	64 MB
Prosessori:	NS Geode 300 MHz

Inkopplingar Fx-2020
(Betraktad från baksida)

