



Общее

Базируется на промышленном PC
Windows CE операционная система
Встроенный web сервер/браузер
Локальный 10,4" цветной сенсорный экран
Светодиодная индикация для аварий
128 MB Compact Flash
128 MB RAM
Ethernet RJ-45
Внешние IO-модули с Modbus (опция)
Стандартная BMS программа
Программа контроля доступа

Одобрения

- EMC
 - Выпуск EN61000-6-3 и EN55022
 - Иммунитет EN50130-4 и EN55024
- БЕЗОПАСНОСТЬ
 - В соответствии с EN60950-1

Соединения

- 2 x Ethernet RJ-45, 100 Mbit/s
- RS-485, Modbus RTU, 9.600-57.600 bps
- RS-232 для модема или принтера
- USB для внешних серийных портов, USB памяти, и т.п..
- VGA для внешнего дисплея
- Внешний 3G-модем, опция
- GSM-модем SMS-message передача аварий, опция

Техническая Спецификация

- Рабочее напряжение 24VDC ($\pm 10\%$), 750mA
- Рабочая температура 0 – 40°C
- Рабочая влажность 0 – 95%, без конденсата
- Размер 280mm x 247mm x 59mm
- Вес 2,8kg
- IP Class 54 (передняя панель)