



FX-Spider-40

Hovedstation med 40 I/O's

- 40 integrerede I / O-punkter med Modbus RTU RS-485
- 5,7 "touch screen
- integreret HTTP & FTP-server
- valgfri GSM eller 3G modem
- TCP / IP via Ethernet (RJ45) til fjernbetjening



Hurtig, intelligent, overskuelig og let at bruge

Spider-40 hovedstationen er bygget til CTS,- automatisering og sikkerheds løsninger, spider-40 er en speciel udgave af dens storebror, FX-2030A. spider-40 er lavet til små processer som en alt-i-én løsning, den har en 5,7 "touch-skærm, der viser HTML-grafik fra en kraftig processor der bruger PLC-koder, og 40 indbyggede I / O-punkter, er alt hvad du har brug for til at få dit projekt op at køre. Spider-40 bruger IEC-61131-3 standarder for PLC programmering. Tilslut et europæiske standard CEE 7/7 stik til 220 / 230V-stikket og komme i gang på ingen tid for at opdage hvad plug and play betyder!

Tekniske info

Størrelse (i box):	254mm x 272mm (x 144mm højde)
Driftsspænding:	100-240 VAC
Driftstemperatur:	0 to +40°C
I / O-porte:	8 DO, 16 UI, 8 DI, 8 AO
Udgange:	12 og 24 VDC til udstyr, 0(2)-10 V for AO's
Maksimal belastning:	6A @ 230 VAC or 5A @ 30 VDC





