



FX-Spider-40

Unité de commande centrale
avec 40 E/S

- 40 points d'E/S intégrés
avec Modbus RTU RS-485
- Écran tactile de 5,7"
- Serveur HTTP et FTP intégré
- Modem GSM ou 3G en option
- TCP/IP via Ethernet (RJ45)
pour un contrôle à distance



Contrôleur local rapide, intelligent, clair et simple à utiliser

L'unité de commande centrale Spider-40 pour les applications d'automatisation et de sécurité des bâtiments est une version spéciale de son grand frère, le contrôleur FX-2030A. Conçu pour les petits processus, les espaces restreints et les solutions tout-en-un, il compte un écran tactile de 5,7" pour l'affichage des graphiques HTML, un puissant processeur pour exécuter le code PLC et 40 points d'E/S intégrés. Il s'agit donc de la solution idéale pour mettre sur pied et réaliser votre projet.

Le contrôleur Spider-40 utilise les normes CEI 61131-3 pour la programmation PLC.

Branchez la prise standard européenne CEE 7/7 à une prise normale de 220/230 V et lancez-vous rapidement pour découvrir la vraie signification des solutions « Plug and play » !

Caractéristiques techniques

Taille (avec boîtier) :	254 mm x 272 mm (x 144 mm de hauteur)
Tension de service :	de 100 à 240 VCA
Température de fonctionnement :	de 0 à +40 °C
Ports d'E/S :	16 UI, 8 DI, 8 DO, 8 AO
Sorties :	12 et 24 VCC pour les équipements, 0(2)-10 V pour les SA
Charge maximum :	6 A à 230 VCA ou 5 A à 30 VCC





