



## GENIUS 集中供暖控制器

- ▶ 3.5 英寸触摸屏
- ▶ 清晰的流程图片
- ▶ 适合各种传感器和执行器
- ▶ 以图形方式呈现和调整的供暖曲线
- ▶ 可以选择使用 Web 浏览器进行远程访问和/或以短信形式接收警报
- ▶ 既适合新楼宇，又适合翻新项目



### 完美控制令您高枕无忧

Fidelix Genius 是集中供暖控制领域的最新技术。它采用 3.5 英寸图形触摸屏，显示清晰、强大且易懂的图形，可让您重新体验到安装集中供暖套件并投入使用的欢乐。

将 Genius 连接到 GSM 调制解调器后，可以将短信警报转发给维护公司；也可通过我们用于 Web 服务器的 multiLINK 媒体转换器，实现通过浏览器进行远程访问。

### 技术特性

大小：307 x 217 x 118 mm  
运行功率：230 V 交流电/6 A  
工作温度：0 至 +50° C  
输入：12 x 电阻式  
(NTC、PT1000、Ni 等)，  
0(2)-10V，或数字示值  
(可按输入加以选择)  
输出：4 x 数字输出继电器  
(最高 230 V 交流电/6A)  
4 x 0-10 V 直流电  
4 x 三端双向可控硅  
(PWM，最高 1 A)