



FX-Spider-40

Keskusohjausyksikkö,
jossa on 40 I/O-porttia

- 40 integroitua I/O-pistettä, Modbus RTU RS-485
- 5,7 tuuman kosketusnäyttö
- integroitu HTTP- ja FTP-palvelin
- Mahdollisuus liittää GSM- tai 3G-modeemi
- TCP/IP Ethernet liityntä etähallintaan



Nopea, älykäs, selkeä ja helppokäyttöinen paikallishjain

Rakennusautomaatio- ja suojaussovelluksiin tarkoitettu Spider-40-keskusohjausyksikkö on isoveljensä FX-2030-ohjausyksikön erikoisversio. Spider-40 on tarkoitettu kokonaisratkaisuksi pieniin prosesseihin ja ahtaisiin tiloihin. Keskusohjausyksikössä on 5,7 tuuman kosketusnäyttö, joka kykenee näyttämään HTML-grafiikkaa, tehokas suoritin PLC-koodin suorittamiseen ja 40 I/O-porttia – eli kaikki, mitä pienten projektien tekemiseen tarvitaan.

Spider-40 käyttää PLC-ohjelmointiin IEC-61131-3-standardeja.

Kytket vain pistokkeen pistorasiaan niin Spider-40 on lähes käyttövalmis.

Tekniset ominaisuudet

Koko (kotelon kanssa):	254 mm x 272 mm x 144 mm
Käyttöjännite:	220–230 VAC
Käyttölämpötila:	0 – +50 °C
I/O-portit:	8 digitaalista tuloa, 8 relelähtöä, 16 analogista tuloa, 8 analogista lähtöä
Ulostulot:	12 ja 24 VDC laitteille, 0(2)–10 V analogisille ulostuloille
Enimmäiskuorma:	6 A jännitteellä 230 VAC tai 5A jännitteellä 30 VDC





